

Annahmeliste



Name Annehmer _____ Ort, Datum _____

Info Kunde

Name Kunde _____
 E-mail _____
 Telefon _____
 Adresse _____

Anfrage per

Mail
 Telefon
 Persönlich

Y

Antifoulingfolie Bootsfolierung Sonstiges _____

Info Boot

Bootstyp: MY  SY  Sonstiges _____

Größe: Lüa (Loa) _____ Búa (Boa) _____ LWL _____ Tiefgang _____
Länge über alles Breite über alles Länge Wasserlinie

Bootstyp _____ Werft _____ EW _____
(Hersteller+Nummer) (Erste Wasserzulassung)

Kurzkieler Extra kurzer Kiel Langkieler m² Unterwasserschiff bekannt _____

Zustand Unterwasserschiff _____

Zustand Überwasserschiff _____

Bilder vorhanden/werden nachgereicht

Sonstiges _____

Allgemein

Bootsfolierungsfolie: Farbe _____ Im _____

Bootsname: _____ Streifendesign _____

Farbe _____	Farbe _____
Größen _____	Höhe _____
Schrift _____	Anzahl _____
Anzahl _____	Wasserpas/ Ziergöhlbreite _____

Sonstiges _____

Liegeplatz Sommer _____

Winterlager _____ Halle kalt Halle warm

Adresse _____ Anspr.-partner, Tel _____

Bin aufmerksam geworden über: Messe Website Facebook Empfehlung Gründel Werft

Bemerkungen: _____

Event. Kundenfragen zu Antifouling: Wie muss das Boot vorbereitet sein? Alte Anstriche müssen bis zur Gelcoat-Schicht entfernt werden. Dann werden 1-2 Schichten International Primer aufgetragen. Wer macht das? Das macht die Boots- oder Yachtwerft. Wir können aber auf Anfrage ein Angebot unterbreiten. Was Passiert dann? Darauf wird von uns in querliegenden Streifen ohne Überlappung die Folie von Renolit aufgebracht und anschließend mit Primer versiegelt. Wie lange dauert das? Bei einem Boot von 12 Metern Länge rechnen wir mit ca. 4 Tagen. Kann das Boot dann gleich zu Wasser gelassen werden? Nach 24 Stunden.

Datum, Unterschrift